Lubricantes para industria.

Hydro HLPD

Fluido hidráulico con capacidad antidesgaste y propiedades detergentes.

Utilización

- Moeve Hydro HLPD está especialmente recomendado para sistemas hidráulicos susceptibles de sufrir gran contaminación con agua y en los que es necesario mantener el agua emulsionada con el aceite.

Prestaciones

- Emulsionable con agua sin deteriorar sus propiedades anticorrosivas y de resistencia a la oxidación.
- Excelentes propiedades detergentes/dispersantes para mantener un perfecto nivel de limpieza del sistema hidráulico
- Protege el circuito gracias a su capacidad antidesgaste.
- Alta resistencia a la formación de espuma y buena cesión de aire ocluido.

Niveles de calidad

- DIN 51524 HLPD

Propiedades físico-químicas

Parámetro	Unidades	Método	Hydro HLPD	
Grado ISO	-	-	**46**	**68**
Viscosidad a 40 ºC	cSt	ASTM D-445	31,5	46,9
Viscosidad a 100 ºC	cSt	ASTM D-445	5,39	6,97
Índice de viscosidad	-	ASTM D-2270	105	105
Densidad 15 ºC	kg/l	ASTM D-4052	0,8747	0,881
P. Inflamación V/A	ºC	ASTM D-92	>200	>200
P. Congelación,	ºC	ASTM D-97	-27	-24
Demulsibilidad a 54ºC	min	ASTM D-1401	0/0/80 30 minutos	0/0/80 30 minutos

Seguridad, higiene y medio ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.