Lubricantes para industria.

Troncoil 3040 Plus

Lubricante desarrollado para la lubricación de motores estacionarios que utilicen combustibles residuales con un alto contenido en azufre.

Utilización

- Producto formulado con bases parafínicas de primer refino y aditivos de alta calidad, que proporcionan protección en la eliminación de los problemas de formación de "lodos negros".
- El valor inicial de Número de Base (TBN) de estos aceites está diseñado para dar una buena neutralización de ácidos y mantener eficaz alcalinidad residual en servicio.

Prestaciones

- Excelente reserva alcalina y retención del número de base.
- Confiere excelente compatibilidad del lubricante con el fuel residual.
- Alta capacidad dispersante que evita la formación de depósitos en el motor.
- Fácil separación del agua.
- Excelentes propiedades detergentes.
- Excelente limpieza del árbol de levas, cárter y zona de refrigeración del pistón.
- Drástica reducción de depósitos en aros del pistón.
- Por su alta estabilidad térmica alarga la vida útil del aceite.
- Reduce costes de operación y mantenimiento.

Niveles de calidad

- MAN B&W Diesel
- WÄRTSILÄ

Propiedades físico-químicas

Parámetro	Unidades	Método	Troncoil 3040 Plus
Grado SAE	-	-	**40**
Densidad 15 ºC	kg/l	ASTM D-4052	0,911
Punto Inflamabilidad V/A	ºC	ASTM D-93	>230
P. Congelación	ºC	ASTM D-97	-15
Viscosidad a 100ºC	cSt	ASTM D-445	14,6
Viscosidad a 40 ºC	cSt	ASTM D-445	144
Índice de Viscosidad	-	ASTM D-2270	102
Número de Base	mg KOH/g	ASTM D-2896	31

Seguridad, higiene y medio ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.