

## LUBRICANTES PARA MOTOS

CEPSA MOTO 4T RUTA 66 20W50 

## DESCRIPCIÓN

Lubricante mineral multigrado de alto rendimiento para motos de 4 tiempos (4T) en servicio de carretera o urbano. Satisface los requerimientos de los principales fabricantes de motos de 4 tiempos americanos, europeos y japoneses.

## UTILIZACIÓN DE PRODUCTO

- Recomendado para las motos de 4T de cualquier cilindrada y prestaciones, así como para conducción severa.
- Idóneo para motos con lubricación conjunta del motor, caja de cambios y embrague húmedo. Válido asimismo para motocicletas con embrague seco.
- Especialmente indicado para la lubricación de motores bicilíndricos tipo "V-Twin".

## PRESTACIONES DE PRODUCTO

- Por su elevada detergencia asegura una excelente limpieza del pistón.
- Adecuada protección durante el arranque y elevada protección de película lubricante a altas temperaturas.
- Mantiene una excelente lubricación en toda época del año, asegurando una máxima protección contra el "gripado" del motor.
- Protección de los engranajes de la caja de cambios, reduciendo al mínimo el deslizamiento de los discos del embrague y su pérdida de potencia.

## NIVELES DE CALIDAD

- API SL
- JASO MA2



JASO T 903 : 2016  
EL RENDIMIENTO ESTÁ GARANTIZADO por  
CEPSA Comercial Petróleo S.A.U

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| CARACTERÍSTICA                                            | UNIDADES | MÉTODO      | CEPSA MOTO 4T RUTA 66 |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------|
| Grado SAE                                                 |          | ---         | 20W50                 |
| Densidad a 15°C                                           | g/ml     | ASTM D 4052 | 0,891                 |
| Punto de Inflamación V/A                                  | °C       | ASTM D 92   | 234                   |
| Punto de Congelación                                      | °C       | ASTM D 5950 | -27                   |
| Viscosidad a 100°C                                        | cSt      | ASTM D 445  | 18,81                 |
| Viscosidad a 40°C                                         | cSt      | ASTM D 445  | 167,7                 |
| Índice de Viscosidad                                      |          | ASTM D 2270 | 127                   |
| Número de Base, TBN                                       | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 6,6                   |
| Viscosidad cinemática a 100°C después del test de cizalla | cSt      | ASTM D 6278 | 17,22                 |

## SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.