

Productos para mantenimiento del automóvil.

AdBlue



Solución acuosa de urea al 32,5% en peso, complementaria al combustible, válida para motores equipados con tecnología de reducción catalítica selectiva (SCR). Evitar el almacenamiento a temperaturas superiores a 25°C y proteger de la luz solar.

> Utilización

- MOEVE ADBLUE es un agente reductor de óxidos de nitrógeno (NOx), especialmente formulado para vehículos diésel equipados con sistemas de Reducción Catalítica Selectiva (SCR).
- Debe utilizarse exclusivamente en el depósito destinado para Adblue. No debe mezclarse con combustibles ni aceites.

> Prestaciones

- La tecnología SCR reduce las emisiones de NOx generadas durante la combustión mediante un convertidor catalítico, transformándolas en nitrógeno y vapor de agua, elementos inocuos presentes en la atmósfera.
- MOEVE ADBLUE ha sido desarrollado para cumplir con los requerimientos de emisiones establecidos en las normativas Euro 4, Euro 5 y Euro 6.
- El producto conserva sus propiedades durante un periodo de hasta 18 meses desde la fecha de fabricación, siempre que se mantenga en su envase original cerrado, protegido de la luz solar y a una temperatura inferior a 25°C.

> Estándares de calidad

- ISO 22241 (partes 1-4)

> Propiedades físico-químicas

Característica	Unidades	AdBlue
Aspecto	-	Líquido claro e incoloro
Densidad a 20°C	kg/l	1,090
Viscosidad a 25°C	mPa s	1,4
Contenido en urea	%	31,8-33,2
Punto de Cristalización	°C	-11,5
Índice de refracción (20°C)	-	1,3817 – 1,3840

> Seguridad, higiene y medio ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.