

CEPSA REPARA PINCHAZOS

Descripción



Producto a base de elastómeros sintéticos, envasado en aerosol.

AUtilización de producto

- o El REPARA PINCHAZOS permite, en la mayoría de los casos, una reparación de emergencia de un neumático pinchado.

Prestaciones de producto

- o Obstruye el agujero con elastómeros e hincha la rueda por medio del gas propulsor contenido en el aerosol.

Modo de utilización

- o Roscar el prolongador del aerosol a la rueda pinchada.
- o Pulsar el aerosol hasta hinchar completamente la rueda (en general vaciar completamente el aerosol).
- o Inmediatamente rodar unos cinco kilómetros a baja velocidad para repartir el REPARA PINCHAZOS uniformemente.
- o Salvo excepciones (desgarro fuerte de la cámara, etc.) la rueda queda reparada.
- o Se recomienda deshinchar la rueda y volverla a hinchar con aire comprimido en una estación de servicio y posteriormente realizar una reparación convencional en un taller.

Características Típicas

| CARACTERÍSTICAS | NORMA | CEPSA REPARA PINCHAZOS |
|----------------------------|--------------|------------------------|
| Aspecto | Visual | Líquido blanco |
| pH | UNE 26390-89 | 13 |
| Extracto Seco a 100 °C, %p | K 30095-1 | 24-28 |

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.