INDUSTRIA

LUBRICANTES PARA USOS INDUSTRIALES

CEPSA HIDROLIFT

DESCRIPCIÓN

Fluido hidráulico de alto índice de viscosidad, formulado con bases parafínicas altamente refinadas y aditivación seleccionada que proporciona las excelentes propiedades exigidas a este tipo de aceites.

UTILIZACIÓN DE PRODUCTO

- Especialmente recomendado para los sistemas hidráulicos de los ascensores que operan mediante este tipo de impulsión.
- Sistemas hidráulicos donde se producen amplias variaciones de temperatura, al operar a la intemperie, y requieren fluidos con alto índice de viscosidad.

PRESTACIONES DE PRODUCTO

- Excelente poder Antidesgaste y Extrema Presión.
- Alto Índice de Viscosidad. Utilización en un amplio rango de temperaturas.
- Elevada resistencia a la oxidación, corrosión y antiherrumbre.
- Bajo punto de congelación.
- Excelente Estabilidad Térmica e Hidrolítica.
- Excelente comportamiento con juntas y elastómeros.

NIVELES DE CALIDAD

- DIN 51524 Parte 3 HVLP
- AFNOR NF-E 48-603 HV
- ISO 6743-4 HV
- ISO 11158 HV
- EATON Brochure 03-401-2012

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	MÉTODO	CEPSA HIDROLIFT
GRADO ISO			**46**
Densidad 15ºc	Kg/l	ASTM D-4052	0,875
Punto de inflamación V/A	ºC	ASTM D-92	>190
Punto de Congelación	ºC	ASTM D-5950	-39
Viscosidad a 40ºc	cSt	ASTM D-445	45,7
Viscosidad a 100ºc	cSt	ASTM D-445	8,2
Índice de Viscosidad	-	ASTM D-2270	155

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.