

LUBRICANTES PARA MOTOS

XTAR MOTO 4T 10W40

EfficientLUB®
TECHNOLOGY

DESCRIPCIÓN

Lubricante multigrado de tecnología sintética de altas prestaciones, ya que se encuentra formulado con la tecnología Premium EfficientLUB®. Especialmente recomendado para motocicletas y scooters 4T de cualquier cilindrada y todo tipo de conducción.

UTILIZACIÓN DE PRODUCTO

- Recomendado para tráfico urbano con frecuentes arranques y paradas.
- Indicado para su uso en carretera en todo tipo de conducción.
- Idóneo para motos con un tipo de lubricación conjunta de motor, caja de cambios y embrague húmedo. Válido asimismo para motocicletas con embrague seco.

PRESTACIONES DE PRODUCTO

- Su formulación seleccionada de forma idónea mediante la utilización de bases de tecnología sintética. Permitiendo una buena lubricidad a cualquier temperatura, especialmente en el arranque a baja temperatura, así como una excelente bombeabilidad a lo largo del periodo de funcionamiento.
- La nueva tecnología Premium EfficientLUB® ofrece un rendimiento que va más allá de los requerimientos de JASO, con prestaciones que los propios usuarios de moto podrán experimentar:
 - Una conducción suave con unos tiempos de cambio de marcha efectivos, gracias a una extraordinaria durabilidad de las propiedades de fricción en los discos de embrague.
 - Una óptima transferencia de potencia (minimizando sus pérdidas), gracias a una excelente protección contra el desgaste del pistón y válvulas del motor y el pitting de los engranajes de la caja de cambios.
 - Un incremento de la vida del motor y el aceite, gracias a unas propiedades inigualables de limpieza, retención de TBN, antioxidantes y de resistencia térmica, que protegen todas las partes del motor contra la corrosión y formación de depósitos o lodos.

NIVELES DE CALIDAD

- API SN
- JASO MA2

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	MÉTODO	XTAR MOTO 4T
GRADO SAE		---	10W-40
Densidad a 15°C	g/ml	ASTM D 4052	0,874
Punto de Inflamación V/A	°C	ASTM D 92	238
Punto de Congelación	°C	ASTM D 5950	-39
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	14,05
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	94,44
Índice de Viscosidad	-	ASTM D 2270	152
Número de Base, TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	8,1
Viscosidad cinemática a 100°C después del test de cizalla	cSt	ASTM D 6278	12,86

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.