TRACTION MAX

CEPSA

LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN. DIÉSEL PESADO

TRACTION MAX 20W50

DESCRIPCIÓN

Aceite para aplicaciones "Diésel Pesado" de muy alto rendimiento que lo hace apto para su uso en motorizaciones Euro IV y anteriores sin Filtro de Partículas (DPF).

UTILIZACIÓN DE PRODUCTO

• Aceite apto para todo tipo de motorizaciones Diésel Pesado que requieran un aceite de estas características.

• En vehículos Ligeros, Medios y Pesados que necesiten un aceite lubricante de "superior rendimiento" frente a la formación de "hollín" y espesamiento del aceite en el cárter.

• En Obras Públicas y Minería cuando se precise un lubricante de bajo consumo y calidad "superior" a los normalmente recomendados para esta aplicación.

PRESTACIONES DE PRODUCTO

• Considerado de calidad "universal", satisface y supera la mayoría de las Especificaciones que actualmente requieren los Constructores de Vehículos Pesados.

• Por su alta viscosidad, ofrece una óptima protección de todas las partes del motor, incluso en las aplicaciones a altas temperaturas.

• Reduce el consumo de aceite frente a aceites de viscosidad menor.

NIVELES DE CALIDAD

- API CI-4
- Renault RD-2
- Deutz DQC II-10
- Mack EO-M Plus
- CAT ECF-1a
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- MAN M 3275-1
- Volvo VDS-2

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	MÉTODO	TRACTION MAX 20W50
Grado SAE	-	-	**20W-50**
Densidad 15ºC	g/ml	ASTM D 4052	0,889
Viscosidad a 100ºC	cSt	ASTM D 445	17,75
Viscosidad a 40ºC	cSt	ASTM D 445	148,4
Índice de Viscosidad	-	ASTM D 2270	132
Viscosidad CCS a -15ºC	cP	ASTM D 5293	5130
Punto de Congelación	ºC	ASTM D 5949	-33
Punto de Inflamabilidad V/A	ºC	ASTM D 92	246
Número de Base, TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	9,1
Cenizas sulfatadas	% (m/m)	ASTM D 874	1,1

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.